

Nome Commerciale Prodotto **ADDITIVO ANTIMUFFA PER INTERNO**

Classificazione Additivo per la conservazione della pittura secca.

Tipo di impiego Preparato per preservare dalla formazione di muffe le superfici interne

Colore liquido bianco

Composizione chimica

Peso Specifico 1 +/-0,05 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps

Sistema di applicazione

Diluizione

Resa Media mq/ lt. per mano

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** 5°C °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
---------------------------	-----------------------------	--

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE **Prodotto** **Limiti UE 2010 gr/lt.**

C.O.V. sul tal quale gr/lt. **% Diluizione per applicazione** 0 **C.OV. pronto uso gr/lt. max**

Brillantezza gloss

Preparazione del Supporto La dose da 0,250 gr e' indicata per additivare un fustino da 14 lt di idropittura.

Mescolare lentamente il prodotto per amalgamare l'additivo così da preservare le caratteristiche del prodotto.

Cicli Applicativi Per il suo utilizzo usare le normali procedure usate per prodotti non pericolosi. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e nel caso avvenga lavare abbondantemente con acqua.

Note: Disponibile in confezioni da 0,250 gr.

Stabilità a Magazzino 3 anni in contenitori chiusi e sigillati a una temperatura di +5°C/+35°C.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.