

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica Linea Idropitture

Codice Serie 124.0000

Nome Commerciale Prodotto **ADDITIVO CONSERVAZIONE IN BARATTOLO**

Classificazione Additivo per la conservazione della pittura in barattolo.

Tipo di impiego Preparato per conservare senza formazione di microrganismi la pittura quando è ancora nel secchio non diluita.

Colore liquido trasparente

Composizione chimica miscela di isotiazolone.

Peso Specifico 1 +/-0,05 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps

Sistema di applicazione Pennello, rullo

Diluizione

Resa Media mq/ Lt. per mano

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** 5°C °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
---------------------------	-----------------------------	--

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE **Prodotto** **Limiti UE 2010 gr/lit.**

C.O.V. sul tal quale gr/lit. **% Diluizione per applicazione** 0 **C.OV. pronto uso gr/lit. max**

Brillantezza gloss

Preparazione del Supporto Additivare la pittura nel secchio con 0,2-0,3% di additivo per l'intera latta.

Mescolare accuratamente e richiudere perfettamente il secchio che sarà preservato per almeno 12 mesi dall'aggiunta. Nel caso di pittura già diluita, additivare con 1% di additivo.

Cicli Applicativi Per il suo utilizzo usare adeguati equipaggiamenti di protezione. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e nel caso avvenga lavare abbondantemente con acqua.

Note: disponibile in confezioni da 0,500gr e da 5 kg.

Stabilità a Magazzino 3 anni in contenitori chiusi e sigillati a una temperatura di +5°C/+35°C.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP