

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 162.1000

Nome Commerciale Prodotto **ATERMICA BIANCA**

Classificazione Idropittura murale Atermica Anticondensa per interni caratterizzata da un basso coefficiente di trasmissione termica e un buon potere igienizzante.

Tipo di impiego Per il trattamento definitivo contro la formazione di muffe e funghi dovuta ai supporti umidi per la condensa del vapore acqueo. Il prodotto assicura un buon potere igienizzante e una bassa conducibilità termica grazie alla presenza di sfere di vetro cave che riducono la conducibilità termica del supporto murario trattato. L'effetto di atermicità aumenta con lo spessore applicato. Consigliati minimo 2 mani di prodotto. applicare la prima mano più diluita .10-20% con acqua.

Colore Bianco.

Composizione chimica Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

Peso Specifico 0,850 +- 0,030 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura 25000+/-2500 cps

Sistema di applicazione pennello-rullo

Diluizione Con acqua di rete al 5-20 % in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 10-11 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** + 8 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30 minuti	12	8-12

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/a-BA **Prodotto** Pitture opache per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lt.** 30

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 29 **% Diluizione per applicazione** 20 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 25

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: ben asciutto, spazzolato ed isolato con una mano di isolante acrilico(035.0000).

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare bene per eliminare polvere, sporco ed eventuali pitture preesistenti o non aderenti procedendo con stucco per ripristinare eventuali mancanze superficiali. Procedere con isolante acrilico(035.0000) e con 2 mani di ATERMICA

Cicli Applicativi Adatto ad ambienti molto umidi ed esposti a nord (camere, sale, cucine, bagni, capannoni, etc..).

Note: In presenza di muffe eseguire un pretrattamento con soluzioni di risanante antimuffa (BIOSAN), rimuovere eventuali effluorescenze presenti. La resa è indicativa con riferimento ad applicazione liscia su muro mediamente assorbente. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP