

# Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4  
46019 VIADANA (MN) - ITALY  
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

## Scheda Tecnica

### Linea Idropitture

Codice Serie 010.1000

Nome Commerciale Prodotto **DORA BIANCO**

<b>Classificazione</b>	Idropittura per esterno a base di farine di quarzo con effetto liscio, elastico ed idrorepellente. Ottima copertura e facile applicazione.		
<b>Tipo di impiego</b>	Per la protezione e la finitura esterna di case, palazzi, fabbricati civili o industriali, ove sia richiesta una buona protezione agli agenti atmosferici. Resistente alla luce, all'attacco di muffe, funghi e batteri. Discreto effetto riempitivo. Ottima adesione e permeabilità al vapore.		
<b>Colore</b>	Bianco.		
<b>Composizione chimica</b>	Copolimero acrilico in emulsione acquosa.		
<b>Peso Specifico</b>	1,450 + 0,050	Kg./Lt.	
<b>Viscosità di Fornitura</b>	16000 +/-2000	cps	
<b>Sistema di applicazione</b>	pennello-ruolo		
<b>Diluizione</b>	20-25% in volume.		
<b>Resa Media mq/ lt. per mano</b>	10-11 mq/l		
<b>ph</b>	8-9		
<b>Essiccazione</b>	Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. <b>Temperatura min. di applicazione</b> + 5 °C.		
	<b>Fuori Tatto ore</b>	<b>In Profondità ore</b>	<b>Tempo di sovraverniciabilità ore</b>
	30'-1h	3	6-8
<b>Residuo Secco in Peso</b>	%		
<b>Residuo Secco in Volume</b>	%		
<b>Tabella Dir.2004/42/CE</b>	A/c - BA <b>Prodotto</b>	Pitture per pareti esterne di supporto minerale	<b>Limiti UE 2010 gr/lt.</b> 40
<b>C.O.V. sul tal quale gr/lt.</b>	35	<b>% Diluizione per applicazione</b> 20	<b>C.OV. pronto uso gr/lt. max</b> 30
<b>Brillantezza</b>	opaco gloss		
<b>Preparazione del Supporto</b>	SUPPORTO NUOVO: Applicazione di una mano molto diluita (al 40%) di DORA come fondo e 2 mani di DORA (diluizione normale). SUPPORTO VECCHIO: Pulire e asportare le parti in fase di distacco. Procedere con isolante acrilico all'acqua (035.0000) o con isolante alla pliolite a solvente ISOLFIX (310.0002). Lasciare passare almeno 12-24h e procedere con l'applicazione di 2 mani di DORA.		
<b>Cicli Applicativi</b>	Disponibile in tutte le tinte delle mazzette colori Saber.		
<b>Note:</b>	Disponibile in confezioni da 14L. Fare attenzione a non bagnare il muro per le prime 72-96 ore per evitare effetti estetici indesiderati.		
<b>Stabilità a Magazzino</b>	1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C		<b>TEME IL GELO</b>

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 15/02/2017

Aggiornamento FP