

# Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4  
46019 VIADANA (MN) - ITALY  
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

## Scheda Tecnica

### Linea Idropitture

Codice Serie 035.0000

**Nome Commerciale Prodotto** ISOLANTE ACRILICO

**Classificazione** Primer all'acqua consolidante con buona penetrazione per superfici esterne ed interne.

**Tipo di impiego** Usare su tutte le superfici sfarinanti o dove si desidera tinteggiare senza essere a conoscenza della natura del rivestimento da ricoprire.

**Colore** Incolore

**Composizione chimica** Resina acrilica in soluzione acquosa.

**Peso Specifico** 1-1,05 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** cps

**Sistema di applicazione** pennello-rullo

**Diluizione** 1:5/6 (1 lt isolante+5/6 acqua)

**Resa Media mq/ lt. per mano** 14-16 mq/lt

ph

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** + 5 °C.

<b>Fuori Tatto</b> ore	<b>In Profondità</b> ore	<b>Tempo di sovraverniciabilità</b> ore
0-1	4-6	4-6

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

**Tabella Dir.2004/42/CE** Ab/BA **Prodotto** Primer fissanti **Limiti UE 2010 gr/lt.** 30

**C.O.V. sul tal quale gr/lt.** 30 **% Diluizione per applicazione** 50 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 15

**Brillantezza** gloss

**Preparazione del Supporto** Pulire accuratamente il supporto eliminando parti sfaldanti. Stuccare e ripristinare il supporto lasciando opportunamente stagionare la superficie da trattare.

Applicare ISOLANTE ACRILICO con pennello o rullo facendo attenzione a far penetrare bene in parete. Se ciò non accade allungare con acqua. Il prodotto è ideale per intonaci sfarinanti o vecchie pitture assorbenti.

**Cicli Applicativi** In caso di elevato assorbimento ridurre la diluizione a 1:4/5.

**Note:** Disponibile in confezioni da 1L 5L e 25L.

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di + 5/ + 25°C **TEME IL GELO**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

**Data** 05/09/2016

**Aggiornamento** FP