

# Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4  
46019 VIADANA (MN) - ITALY  
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

## Scheda Tecnica

### Linea Idropitture

Codice Serie 310.0000

**Nome Commerciale Prodotto** ISOLFIX ISOLANTE ALLA PLIOLITE

**Classificazione** Fondo fissativo isolante alla pliolite per esterni ,per calcestruzzo ,intonaco tradizionale.

**Tipo di impiego** Come isolante per la protezione di superfici in muratura sottoposte ad aree con alta umidità o salinità,ottima resistenza agli alcali.  
Conferisce alle superfici trattate una buona impermeabilizzazione ed ottima idrorepellenza.

**Colore** trasparente

**Composizione chimica** Viniltoluenacrilati in soluzione (Pliolite )

**Peso Specifico** 0,845+/-0.010 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** cps 14 "+/-2"

**Sistema di applicazione** Pennello-rullo

**Diluizione** Diluire fino al 30-40% in volume con acqua.

**Resa Media mq/ Lt. per mano** 10-12 mq/lit

ph

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** +5°C °C.

<b>Fuori Tatto ore</b>	<b>In Profondità ore</b>	<b>Tempo di sovraverniciabilità ore</b>
1-2	24	6-8

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

**Tabella Dir.2004/42/CE** A/h- Bs **Prodotto** Primer fissanti **Limiti UE 2010 gr/lit.** 750

**C.O.V. sul tal quale gr/lit.** 750 **% Diluizione per applicazione** **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 750

**Brillantezza** satinato gloss

**Preparazione del Supporto** Il supporto in muratura deve essere perfettamente asciutto e spazzolato.

Le particelle facilmente distaccabili vanno asportate meccanicamente.

**Cicli Applicativi** La diluizione deve essere in funzione dell'assorbimento del supporto. Per supporti poco assorbenti, aumentare la diluizione.

### Note:

**Stabilità a Magazzino** Un anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+30°C

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

**Data** 05/09/2016

**Aggiornamento** FP