

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 152.1000

Nome Commerciale Prodotto **KAPPACEM BIANCO**

Classificazione Pittura opaca liscia al solvente a base di pliolite.

Tipo di impiego Per la protezione e la conservazione nel tempo di opere in calcestruzzo e intonaco cementizio dall'acqua e dagli inquinanti. Elevato potere di anticarbonatazione.

Colore Bianco

Composizione chimica Resine alla pliolite, cariche lamellari e farine silicee.

Peso Specifico 1.2+/-0.050 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps

Sistema di applicazione pennello-rullo-spruzzo

Diluizione Con diluente specifico 152000D al 10-20% in volume.

Resa Media mq/ lt. per mano 12-14 mq/lt

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
1-2 ore	12-24 ore	24-48 ore

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/1-Bs **Prodotto** Monocomponente ad alte prestazioni **Limiti UE 2010 gr/lt.** 500

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 30 **% Diluizione per applicazione** 5 **C.OV. pronto uso gr/lt. max**

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto SUPPORTO NUOVO: Lasciare maturare per ALMENO 1 MESE. Poi applicare KAPPACEM diluito come prima mano e KAPPACEM non diluito come seconda.

SUPPORTO VECCHIO: Spazzolare energicamente per eliminare materiali incoerenti. Applicare una mano di consolidante alta penetrazione, quindi procedere come per supporto nuovo.

Cicli Applicativi

Note:

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP