

Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL IAVORO 4
46019 VIADANA (MN) - ITALY
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

Scheda Tecnica

Linea Idropitture

Codice Serie 125.0000

Nome Commerciale Prodotto **LUCIDANTE A PENNELLO**

Classificazione Idropittura lucidante dotata di ottima pennellabilità e trasparenza. Prodotto idrorepellente a base di resine acriliche in soluzione acquosa.

Tipo di impiego Per la protezione di decorazioni di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, conglomerati assorbenti in genere, superfici in gesso e cartongesso, vecchie pitture stagionate e pulite. Non lascia odori. (protettivo particolare per marmorini o decorativi alla calce).

Colore trasparente

Composizione chimica Copolimero acrilico in emulsione acquosa.

Peso Specifico 1.000+/-0.020 Kg./Lt.

Viscosità di Fornitura cps

Sistema di applicazione pennello-ruolo

Diluizione Pronto all'uso.

Resa Media mq/ lt. per mano 8-10 mq/l

ph

Essiccazione Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min.di applicazione** +5 °C.

Fuori Tatto ore	In Profondità ore	Tempo di sovraverniciabilità ore
30 minuti	1	4-5

Residuo Secco in Peso %

Residuo Secco in Volume %

Tabella Dir.2004/42/CE A/b-BA **Prodotto** Pitture lucide per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lt.** 100

C.O.V. sul tal quale gr/lt. 45 **% Diluizione per applicazione** 5 **C.OV. pronto uso gr/lt. max** 45

Brillantezza opaco gloss

Preparazione del Supporto applicare su finiture pulite e prive di polvere.

Cicli Applicativi

Note: Disponibile in confezioni da 5 L -1 L.

Stabilità a Magazzino 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Data 05/09/2016

Aggiornamento FP