

# Saber s.r.l.

Via CADUTI SUL LAVORO 4  
46019 VIADANA (MN) - ITALY  
Tel. 0375-782083 - Fax. 0375-780055

## Scheda Tecnica

### Linea Idropitture

Codice Serie 076.1000

**Nome Commerciale Prodotto** **SILINT BIANCO**

**Classificazione** Idropittura lavabile 2 basi di silicato di potassio. Solo per interno.

**Tipo di impiego** Per la protezione e la decorazione di superfici interne. Può essere applicato su intonaco civile, fondi a base minerale, vecchie idropitture compatte e pulite. Discretamente permeabile al vapore acqueo. Buona copertura e punto di bianco.

**Colore** Bianco.

**Composizione chimica** Silicato di potassio stabilizzato e resina acrilica modificata

**Peso Specifico** 1.580+/-0.050 Kg./Lt.

**Viscosità di Fornitura** 7000+/-2000 cps

**Sistema di applicazione** pennello-ruolo

**Diluizione** 25-30% in volume.

**Resa Media mq/ Lt. per mano** 8-10 mq/l

ph

**Essiccazione** Ad aria a 20°C. -60% umidità rel. **Temperatura min. di applicazione** +5 °C.

<b>Fuori Tatto</b> ore	<b>In Profondità</b> ore	<b>Tempo di sovraverniciabilità</b> ore
2	5	8-10

**Residuo Secco in Peso** %

**Residuo Secco in Volume** %

**Tabella Dir.2004/42/CE** A/a-BA **Prodotto** Pitture opache per pareti e soffitti interni **Limiti UE 2010 gr/lit.** 30

**C.O.V. sul tal quale gr/lit.** % **Diluizione per applicazione** 25 **C.O.V. pronto uso gr/lit. max** 20

**Brillantezza** opaco gloss

**Preparazione del Supporto** SUPPORTO NUOVO: direttamente con 2 mani di SILINT. (Diluire al 20-30% la prima mano e al 10-15% la seconda mano)

SUPPORTO VECCHIO: se già presenti vecchie pitture, purchè compatte, applicare direttamente SILINT (2 mani). Se invece la superficie non è compatta o è molto assorbente rimuovere e applicare almeno una mano di primer SILIPRIMER(126.0000).

**Cicli Applicativi** Lavare gli attrezzi usati subito con acqua e proteggere le superfici vicine.

**Note:** Disponibile in confezioni da 14L. Per l'eventuale fattibilità di tinte a richiesta contattare il nostro ufficio tecnico.

**Stabilità a Magazzino** 1 anno in contenitori originali sigillati a temperatura di +5/+25°C. **TEME IL GELO.**

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte ns., essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

**Data** 05/09/2016

**Aggiornamento** FP