

**DATI TECNICI**

Classificazione	Finitura decorativa ad effetto metallizzato liscio a base di pigmento alluminio.
Tipo di impiego	Il prodotto è indicato per la protezione e la decorazione di superfici interne. Presenta un'ottima finitura serico - metallizzata, di facile applicazione. Idoneo per superfici a gesso, cartongesso e intonaco civile opportunamente preparati.
Colore	Argenteo
Finitura	Satinata
Composizione chimica	Copolimetro acrilico modificato in emulsione acquosa.
Peso specifico	1,050 ± 0,020 kg/L
Viscosità di fornitura	3.000 ± 500 cps
Sistema di applicazione	Pennello - Rullo - Spruzzo
Diluizione	Diluire con il 5 - 10% di acqua
Resa media m ² /L per mano	8÷9 m ² /L a due mani
Essiccazione	Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60% fuori tatto: 30 - 40 minuti in profondità: 1 - 2 ore sovraverniciabilità: 4 - 5 ore
Temperatura min. di applicazione	+5° C
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L
Contenuto C.O.V.	40 g/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

A supporto perfettamente stabilizzato, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico Special Fixative e quindi una mano a rullo di fondo uniformante bianco Das.

CICLI APPLICATIVI

A superficie asciutta, applicare una mano di Acquametal con rullo, pennello, o spruzzo a seconda della finitura desiderata.

A superficie perfettamente essiccata, applicare la seconda mano con la stessa tecnica della prima. Il prodotto si presta per ottenere effetti metallici di notevole effetto estetico.

Disponibile in confezioni da 1 - 4 - 14 litri.

Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

