

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy

Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055

info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com

Partita IVA e Codice fiscale 00289400202

Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEMA TECNICA ALICANTE**Cod. 186. – Rev. 05/2022**

CLASSIFICAZIONE	Finitura decorativa perlescente liscia all'acqua per interni di grande capacità coprente e ottima pennellabilità.						
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Alicante presenta un'ottima finitura metallica-perlescente con contrasti lucido-satinati di pregevole effetto decorativo.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,100 +/- 0.020 kg/L Colore: BASE: Oro-Bronzo-Rame-Oro light-Perla Viscosità di fornitura: 7000 +/- 1500 cps Brillantezza: perlescente-lucido						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Pennello – Spalter.						
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso. Se necessario aggiungere massimo il 3-5% di acqua.						
RESA MEDIA	9-10 mq/L ad una mano.						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lit. COV PRODOTTO 30 gr/lit						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><tr><td>Fuori tatto</td><td>in profondità</td><td>tempo di sovraverniciabilità</td></tr><tr><td>30-60 minuti</td><td>2-3 ore</td><td>4-5 ore</td></tr></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	30-60 minuti	2-3 ore	4-5 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
30-60 minuti	2-3 ore	4-5 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	PER SUPPORTI NUOVI stabilizzati spolverare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di Fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. A supporto asciutto, applicare una mano di fondo uniformante DAS. PER SUPPORTI VECCHI spazzolare accuratamente togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando le parti mancanti con stucco per muro. Procedere quindi alla preparazione come per i supporti nuovi.						
APPLICAZIONE	A supporto perfettamente preparato applicare una mano di ALICANTE con l'apposito spalter a pennellate brevi e incrociate, ripassando la superficie con spalter scarico per distribuire uniformemente il materiale eccedente. Volendo ottenere un effetto più brillante e con una maggiore perlescenza, a supporto asciutto, applicare una seconda mano di ALICANTE con la stessa tecnica della prima.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 - 4 – 14 litri.						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.