

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA AMALFI

Cod. 187.000S – Rev. 06/2022

CLASSIFICAZIONE	Finitura decorativa materica.						
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato per la decorazione di interni dove si voglia un effetto materico soft dato dall'alternanza di sfumature lucido-opache a leggera perlescenza.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Copolimero acrilico, miche perlescenti e sabbie silicee.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,35 +/- 0,05 kg/L Colore: Perla Viscosità di fornitura: 12000 +/- 1000 cps Brillantezza: perlescente satinato/opaco.						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Pennello – Spalter.						
DILUIZIONE	Massimo il 5 % con acqua.						
RESA MEDIA	8-9 mq/L ad una mano.						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 25 gr/lt						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><thead><tr><th>Fuori tatto</th><th>in profondità</th><th>tempo di sovraverniciabilità</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 - 2 ore</td><td>3 - 4 ore</td><td>4 - 6 ore</td></tr></tbody></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	1 - 2 ore	3 - 4 ore	4 - 6 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
1 - 2 ore	3 - 4 ore	4 - 6 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	PER SUPPORTI NUOVI stabilizzati spazzolare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. Applicare quindi una o due mani a rullo di fondo uniformante DAS a completa copertura del supporto. Per supporti vecchi, spazzolare accuratamente togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando le parti mancanti con stucco, quindi procedere alla preparazione come per i supporti nuovi.						
APPLICAZIONE	A supporto perfettamente preparato applicare una mano di AMALFI con lo spalter, con pennellate brevi e incrociate, ripassando la superficie con lo spalter scarico fino ad ottenere l'effetto materico desiderato.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 – 2,5 – 14 litri.						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.