

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy

Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055

info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com

Partita IVA e Codice fiscale 00289400202

Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEMA TECNICA CASTIGLIONI**Cod. 325.FR00 – Rev. 05/2022**

CLASSIFICAZIONE	Finitura decorativa a pennello.
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne a gesso, cartongesso o intonaco civile opportunamente preparate. Presenta una pregevole finitura opaco/serica data dalle microparticelle contenute nel prodotto che conferiscono alla superficie un gradevole effetto mazzato. di facile applicazione esalta meglio l'effetto su superfici lisce tipo gesso o cartongesso.
COMPOSIZIONE CHIMICA	Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,400 +/- 0.150 kg/L Colore: Bianco con microparticelle vetrose. Viscosità di fornitura: 10600 +/- 1000 cps Brillantezza: opaco/serico
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Spalter – Taloscia in plastica – pennello.
DILUIZIONE	3-5% applicato ad una mano. 10% se applicato a due mani.
RESA MEDIA	10 mq/L ad una mano – 6mq/L a due mani.
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lit. COV PRODOTTO 30 gr/lit
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> Fuori tatto in profondità tempo di sovraverniciabilità 30-60 minuti 2-3 ore 4-5 ore
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	A supporto stabilizzato applicare una mano a di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una o due mani di fondo uniformante DAS bianco o della stessa tinta della finitura.
APPLICAZIONE	A superficie asciutta applicare una mano di CASTIGLIONI nella tinta desiderata con spalter o pennellata con pennellate brevi e incrociate. Per ottenere un effetto nuvolato applicare il prodotto con spalter a pennellate brevi e incrociate ripassando la superficie con una taloscia in plastica con movimenti circolari. Volendo ottenere una finitura più omogenea, applicare una seconda mano di prodotto con la stessa tecnica della prima.
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 - 4 – 14 litri.
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELLO

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.