

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy

Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055

info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com

Partita IVA e Codice fiscale 00289400202

Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEMA TECNICA CERE DI POMPEI NEUTRA

Cod. 221.0000 – Rev. 09/2024

CLASSIFICAZIONE	Cera all'acqua per la finitura di superfici interne.						
TIPO DI IMPIEGO	Pasta cremosa per la protezione e la decorazione di superfici interne. La patinatura in contrasto con la pittura bianca o colorata di fondo, dona alla superficie piacevoli effetti cromatici, con variazioni di brillantezza e di effetto lucido-satinato.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Emulsione di cere all'acqua.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta. Peso specifico: 1.020 +/- 0.030 kg/L Colore: neutro Brillantezza: lucido.						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Pennello – Spugna – Spatola in plastica – Spatola in acciaio						
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere massimo il 3% di acqua.						
RESA MEDIA	10-15 mq/kg a una mano.						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 100 gr/lt						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><tr><td>Fuori tatto</td><td>in profondità</td><td>tempo di sovraverniciabilità</td></tr><tr><td>1 ora</td><td>1-2 ore</td><td>6-8 ore</td></tr></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	1 ora	1-2 ore	6-8 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
1 ora	1-2 ore	6-8 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	CERE DI POMPEI possono essere applicate su svariati tipi di supporti preventivamente decorati e perfettamente stabilizzati.						
APPLICAZIONE	A supporto perfettamente decorato, applicare CERE DI POMPEI con l'attrezzo prescelto, applicando bagnato su bagnato e stendendo accuratamente sulla superficie. Per ottenere effetti cromatici particolari, applicare CERE DI POMPEI colorandola con coloranti all'acqua tono su tono o con i toni contrastanti, togliendo poi la cera in eccesso con una spugna sintetica. Applicare sempre il prodotto da angolo ad angolo e da soffitto a pavimento senza interruzione.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 – 4 – 14 Litri						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.