

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
 Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
 info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
 Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
 Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA COMETE NEW

Cod. 325 – Rev. 6/2023

CLASSIFICAZIONE

Finitura decorativa satinata a pennello con cristalli di luce e glitters.

TIPO DI IMPIEGO

Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Presenta un'ottima finitura serico-satinata con microcristalli argentei. Di facile applicazione è idoneo per superfici in gesso, cartongesso e intonaco civile opportunamente preparati.

COMPOSIZIONE CHIMICA

Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

DATI TECNICI

Aspetto: liquido denso.
 Peso specifico: 1,400 +/- 0,150 kg/L
 Colore: bianco o neutro con microglitter argentei.
 Viscosità di fornitura: 12000+-2000 cps
 Brillantezza: satinato

SISTEMA DI APPLICAZIONE

Rullo a pelo raso – Spalter.

DILUIZIONE

Diluire con il 3 -5% di acqua.

RESA MEDIA

7-8 mq/L a due mani.

VOC MISCELA PRONTO USO

CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI
 Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 130 gr/lt

ESSICCAZIONE

ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità

Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità
4 – 5 ore	6 – 8 ore	6 – 8 ore

TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE

+ 5° C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

A supporto stabilizzato, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una o due mani a rullo di fondo uniformante DAS bianco della tinta desiderata.

APPLICAZIONE

A superficie asciutta applicare una mano di COMETE NEW della tinta desiderata con lo spalter o con rullo a pelo raso a pennellate brevi e incrociate.
 Volendo ottenere una maggiore concentrazione di cristalli, a distanza di 3-4 ore, applicare una seconda mano di COMETE NEW con la stessa tecnica della prima.

PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

NOTE

Disponibili in confezioni da 1 – 4 - 14 L

STOCCAGGIO

Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. **TEME IL GELO**

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.