

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055 info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA CRYSTAL

Cod. 336 - Rev. 07/2022

CLASSIFICAZIONE Finitura decorativa perlescente all'acqua per interni, ad effetto materico, con cristalli di luce e sfere cave

che conferiscono proprietà anticondensa.

TIPO DI IMPIEGO Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne.

CRYSTAL presenta un'ottima finitura metallica perlescente con cristalli luminosi e con contrasti lucido-opachi

a rilievo.

COMPOSIZIONE CHIMICA Copolimero acrilico modificato in emulsione acquosa.

DATI TECNICI Aspetto: pasta

Peso specifico: 0,96+-0,020 kg/L

Colore: Perla

Viscosità di fornitura: 12500+-2000

Brillantezza: perlescente

SISTEMA DI APPLICAZIONE Pennello – Spalter.

DILUIZIONE Prodotto pronto all'uso, se necessario aggiungere massimo il 3-5 % di acqua.

RESA MEDIA 6-7 mq/L ad una mano.

VOC MISCELA PRONTO USO CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - DIgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI

Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO gr/lt 60

ESSICCAZIONE <u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u>

Fuori tatto in profondità tempo di sovraverniciabilità 30-60 minuti 2 - 3 ore 4 – 5 ore

TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE + 5° C

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO PER SUPPORTI NUOVI stabilizzati, spazzolare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di

fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE.

A supporto asciutto applicare quindi una mano di fondo uniformante DAS.

Per supporti vecchi, spazzolare accuratamente togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando le parti

mancanti con stucco, quindi procedere alla preparazione come per i supporti nuovi.

APPLICAZIONE A supporto perfettamente preparato applicare una mano di CRYSTAL con l'apposito spalter, a pennellate

brevi e incrociate, ritornando poi con lo spalter scarico sulla superficie appena decorata ed aggregando i

componenti materici fino ad ottenere l'effetto desiderato.

PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI Con acqua immediatamente dopo l'uso.

NOTE Disponibili in confezioni da 1 – 4 – 14 litri.

STOCCAGGIO II prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo

e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o

solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.