

**Saber S.r.l.**

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy  
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055  
info@sabercolor.com - [bernini@pec.sabercolor.com](mailto:bernini@pec.sabercolor.com)  
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202  
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

## **SCHEDA TECNICA DAS**

### **Cod. 323. – Rev. 05/2022**

<b>CLASSIFICAZIONE</b>	Pittura di fondo per decorazioni interne.						
<b>TIPO DI IMPIEGO</b>	Fondo uniformante specificatamente formulato per la perfetta adesione e controllo del tempo di film aperto della nostra linea decorativi.						
<b>COMPOSIZIONE CHIMICA</b>	Biossido di titanio rutilo, copolimero acrilico, farina di marmo, quarzi vagliati.						
<b>DATI TECNICI</b>	Aspetto: liquido. Peso specifico: 1.600 +/- 0.100 kg/L Colore: bianco - neutro Viscosità di fornitura: 9000 +/- 1500 cps Brillantezza: opaco						
<b>SISTEMA DI APPLICAZIONE</b>	Pennello – rullo – spruzzo.						
<b>DILUIZIONE</b>	20-30% di acqua sul peso, 30-45% di acqua sul volume.						
<b>RESA MEDIA</b>	10-12 mq/kg a una mano.						
<b>VOC MISCELA PRONTO USO</b>	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 40 gr/lt						
<b>ESSICCAZIONE</b>	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><tr><td>Fuori tatto</td><td>in profondità</td><td>tempo di sovraverniciabilità</td></tr><tr><td>1 ora</td><td>1-2 ore</td><td>4-5 ore</td></tr></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	1 ora	1-2 ore	4-5 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
1 ora	1-2 ore	4-5 ore					
<b>TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE</b>	+ 5° C						
<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b>	Su supporti nuovi e perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. Su supporti vecchi togliere tutte le parti sfaldanti o friabili, spolverare accuratamente e ripristinare le parti mancanti con stucco, applicare quindi una mano di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE.						
<b>APPLICAZIONE</b>	A supporto perfettamente essiccato, applicare una o due mani a pennello, rullo o spruzzo di DAS coprendo uniformemente la superficie.						
<b>PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI</b>	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
<b>NOTE</b>	Disponibili in confezioni da 1 – 4 – 14 Litri						
<b>STOCCAGGIO</b>	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. <b>TEME IL GELO</b>						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.