

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA FERRUM

Cod. 322. – Rev. 09/2022

CLASSIFICAZIONE	Finitura decorativa a pennello ferro – micacea perlescente.						
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. FERRUM presenta un'ottima texture e facile fattibilità applicativa. Idoneo per superfici a gesso, cartongesso e intonaco civile opportunamente preparato.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Copolimero acrilico, miche perlescenti e ferromicacee.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,390 +/- 0.050 kg/L Colore: BASE: Oro-Bronzo-Rame-Argento. Viscosità di fornitura: 50000 +/- 5000 cps Brillantezza: lucido - satinato						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Spalter apposito.						
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso. Se necessario aggiungere massimo il 3-5% di acqua.						
RESA MEDIA	7-8 mq/L ad una mano.						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 100 gr/lt						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><tr><td>Fuori tatto</td><td>in profondità</td><td>tempo di sovraverniciabilità</td></tr><tr><td>2-3 ore</td><td>4-6 ore</td><td>8-10 ore</td></tr></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	2-3 ore	4-6 ore	8-10 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
2-3 ore	4-6 ore	8-10 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	PER SUPPORTI NUOVI a gesso o cartongesso stabilizzati, spolverare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e una mano di fondo uniformante DAS con rullo a pelo raso. PER SUPPORTI VECCHI, spazzolare accuratamente il supporto, togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando la superficie con stucco per rasatura. A supporto stabilizzato, procedere alla preparazione come per i supporti nuovi.						
APPLICAZIONE	A superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di FERRUM con lo spalter a pennellate brevi e incrociate. Ripassare la superficie con lo spalter scarico, distribuendo il prodotto secondo l'effetto finale desiderato. Il prodotto si presta per creare disegni ed effetti particolari con risultati estetici di ottimo livello.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 - 4 - 14 litri.						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.