

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA LEHAR

Cod. 165 – Rev. 01/2023

CLASSIFICAZIONE	Stucco decorativo acrilico ad effetto materico per interni ed esterni di ottima capacità coprente, uniformante e facile spatolabilità.
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Presenta una finitura metallizzata lucido-satinata di pregevole effetto decorativo..
COMPOSIZIONE CHIMICA	Pigmento perlescente e cariche lamellari disperse in veicolo acrilico.
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,030 +/- 0,050 kg/L Colore: perla Viscosità di fornitura: 30000 +/- 3000 cps Brillantezza: lucido-satinato
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Rullo a pelo raso – Taloscia.
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso.
RESA MEDIA	4-5 mq/L a una mano.
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 100 gr/lt
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> Fuori tatto in profondità tempo di sovraverniciabilità 2 – 3 ore 4 – 6 ore 8 –10 ore
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Su supporti nuovi a gesso o cartongesso stabilizzati, spolverare accuratamente la superficie e applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. A supporto asciutto, applicare una mano di fondo uniformante DAS con rullo a pelo raso. Per supporti vecchi, spazzolare accuratamente il supporto, togliendo tutte le parti friabili o sfaldanti, ripristinando la superficie con lo stucco per rasature. A supporto stabilizzato procedere alla preparazione come per i supporti nuovi.
APPLICAZIONE	A supporto perfettamente preparato, applicare una mano di LEHAR con rullo a pelo raso. A prodotto asciutto Applicare una mano leggermente abbondante di LEHAR con taloscia inox, ripassando il supporto con la taloscia, un attrezzo specifico, un pennello o una spatola zerbino, a seconda dell'effetto finale desiderato. A prodotto non completamente asciutto, ripassare la superficie con la taloscia in acciaio inox, fino ad ottenere la lucidità voluta sulle parti in rilievo.
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.
NOTE	Disponibili in confezioni da 1 – 4 - 14 L
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.