Saber S.r.l.
Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA MARMORINO GONZAGA

Cod. 320 – Rev. 09/2022

CLASSIFICAZIONE	Marmorino minerale a spatola per finiture marmorizzate.
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Presenta un'ottima finitura lucido-satinata marmorizzata. Al fine di aumentarne la brillantezza e la profondità di tinta, il prodotto può essere cerato con le nostre CERE DI POMPEI o con la nostra cera all'acqua Royal.
COMPOSIZIONE CHIMICA	Grassello di calce a lunga stagionatura e polveri di marmo.
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,400 +/- 0,050 kg/L Colore: bianco Viscosità di fornitura: 50000 +/- 5000 cps Brillantezza: lucido-opaco
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Frattazzo inox.
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso.
RESA MEDIA	0,8 -1 kg/mq a due mani.
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/l-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 20 gr/lt
ESSICCAZIONE	ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità Fuori tatto: 2 ore — in profondità: 48 - 72 ore — tempo di sovraverniciabilità: 8 – 10 ore
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Per supporti ad intonaco civile perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo uniformante DAS. Per supporti nuovi in gesso o cartongesso, applicare una mano di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo uniformante DAS.
APPLICAZIONE	A superficie asciutta, applicare la prima mano di MARMORINO GONZAGA con taloscia in acciaio inox coprendo uniformemente il supporto. A prodotto asciutto, applicare la seconda e la terza mano a seguire, bagnato su bagnato. A prodotto appassito, passare la taloscia pulita sulla superficie fino ad ottenere la lucidità voluta.
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	**Con acqua immediatamente dopo l'uso.**
NOTE	Disponibili in confezioni da 5 -24 kg
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.