

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy
 Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055
 info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com
 Partita IVA e Codice fiscale 00289400202
 Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA SESTO SENSO

Cod. 347 – Rev. 05/2022

CLASSIFICAZIONE	Stucco minerale a base calce per finiture materiche.						
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato come strato di finitura per la protezione e la decorazione di superfici interne. Si presta ad ottenere finiture di buona matericità. Al fine di aumentarne la brillantezza, il contrasto e la profondità di tinta, il prodotto può essere cerato con le nostre CERE DI POMPEI metallizzate, o con la nostra cera trasparente all'acqua ROYAL.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Grassello di calce a lunga stagionatura, polvere di marmo, graniglie di marmo.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1.600 +/- 0.050 kg/L Colore: bianco Viscosità di fornitura: Pasta densa Brillantezza: opaco						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Frattazzo inox.						
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso						
RESA MEDIA	1,2-1,5 mq/kg a due mani						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 20 gr/lt						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table border="0"> <tr> <td>Fuori tatto</td> <td>in profondità</td> <td>tempo di sovraverniciabilità</td> </tr> <tr> <td>2 ore</td> <td>48-72 ore</td> <td>8-10 ore</td> </tr> </table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	2 ore	48-72 ore	8-10 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
2 ore	48-72 ore	8-10 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Per i supporti ad intonaco civile perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. Per i supporti in gesso o cartongesso perfettamente stabilizzati, applicare una mano a pennello di Fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE e quindi una mano a rullo di fondo riempivo uniformante DAS.						
APPLICAZIONE	A superficie asciutta, applicare una mano di SESTO SENSO a spessore omogeneo o disomogeneo o secondo all'effetto finale voluto. Lavorare la superficie con tampone, con zerbino o con spalter, creando il disegno voluto sulla superficie. A prodotto appassito (opaco in superficie), passare ripetute volte la taloscia inox, schiacciando leggermente il prodotto e creando graffiti o bassirilievi. Dopo 18-72 ore applicare sulla superficie CERE DI POMPEI o ALICANTE con una spugna sintetica, facendo in modo che le parti incise assumano la tinta della cera o della velatura, mettendo in evidenza il disegno precedentemente creato.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da 5 - 24 kg						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.