

**DATI TECNICI**

Classificazione	Pittura decorativa a base di flocculato per superfici interne.
Tipo di impiego	Pittura decorativa a base di particellato.
Colore	Bianco - Oro - Perla - Metallizzato
Composizione chimica	Particellato in copolimero vinilversatico.
Peso specifico	1,050 ± 0,050 kg/L
Sistema di applicazione	Spalter - Guanto pelo - Spatola plastica
Diluizione	Pronto all'uso
Resa media m ² /L per mano	6÷7 m ² /L ad una mano
Essiccazione	Riferita ad una temperatura di 20° C con umidità del 60% fuori tatto: 2 - 3 ore in profondità: 5 - 6 ore sovraverniciabilità: 6 - 8 ore
Temperatura min. di applicazione	+5° C
Dir. 2004/42/CE	Cat. A/I - BA pitture per effetti decorativi, limite UE 2010 200 g/L
Contenuto C.O.V.	5 g/L

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su superfici nuove, perfettamente stabilizzate, applicare una mano di fissativo acrilico Special Fixative. A supporto perfettamente essiccato applicare una mano di fondo uniformante Das.

Su superfici vecchie togliere tutte le parti friabili o sfaldanti, spolverare accuratamente e ripristinare le parti mancanti con lo stucco. Applicare quindi una mano di fissativo acrilico Special Fixative e a seguire una mano di fondo uniformante Das.

CICLI APPLICATIVI

A supporto perfettamente essiccato, applicare una mano di Terre Di Gonzaga colorata nella tinta desiderata con uno spalter, distribuendo il prodotto con pennellate brevi e incrociate.

Dopo 10 - 15 minuti passare sulla superficie con l'apposita spatola flessibile.

Disponibile in confezioni da 1 - 4 - 14 litri.
Conservare a temperatura di 5÷35° C. Teme il gelo.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

