

Saber S.r.l.

Via Caduti sul Lavoro, 4 - 46019 Viadana (MN) Italy

Tel: +39 0375 782083 - Fax: +39 0375 780055

info@sabercolor.com - bernini@pec.sabercolor.com

Partita IVA e Codice fiscale 00289400202

Capitale Sociale € 30.000 - REA: MN 127583

SCHEDA TECNICA VENESTUCK**Cod. 570.1000 – Rev. 09/2022**

CLASSIFICAZIONE	Stucco decorativo a base acquosa ad effetto marmo.						
TIPO DI IMPIEGO	Il prodotto è indicato come strato di finitura per pareti interne con superfici lisce. VENESTUCK presenta un'ottima finitura lucida ad effetto spatolato e se applicato a più colori contemporaneamente o sovrapposti, si possono ottenere pregevoli effetti marmorei.						
COMPOSIZIONE CHIMICA	Polveri di marmo selezionate e legante organico.						
DATI TECNICI	Aspetto: pasta Peso specifico: 1,770 +/- 0,050 kg/L Colore: bianco Viscosità di fornitura: 50000 +/- 5000 cps Brillantezza: film asciutto 80-90 gloss (60°)						
SISTEMA DI APPLICAZIONE	Fratteggio o spatola inox.						
DILUIZIONE	Prodotto pronto all'uso.						
RESA MEDIA	3,5-4 mq/L finito. 2-2,5 mq/KG finito.						
VOC MISCELA PRONTO USO	CLASSIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVA 2004/42/CE - Dlgs 161/06: Cat. A/I-BA PITTURE EFFETTI DECORATIVI Limiti UE 2010 200 gr/lt. COV PRODOTTO 40 gr/lt						
ESSICCAZIONE	<u>ESSICCAZIONE AD ARIA a 20 °C – 60% umidità</u> <table><thead><tr><th>Fuori tatto</th><th>in profondità</th><th>tempo di sovraverniciabilità</th></tr></thead><tbody><tr><td>30 minuti</td><td>48-72 ore</td><td>8-10 ore</td></tr></tbody></table>	Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità	30 minuti	48-72 ore	8-10 ore
Fuori tatto	in profondità	tempo di sovraverniciabilità					
30 minuti	48-72 ore	8-10 ore					
TEMPERATURA MIN. DI APPLICAZIONE	+ 5° C						
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	Per supporti nuovi a gesso o cartongesso perfettamente stabilizzati e lisci applicare una mano a pennello di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE. Per supporti vecchi, deboli o sfarinanti, spazzolare accuratamente la superficie, togliere tutte le parti friabili o sfaldanti e ripristinare il supporto con idoneo stucco. Applicare quindi una mano a pennelli di fissativo acrilico SPECIAL FIXATIVE.						
APPLICAZIONE	Applicare due o più mani di VENESTUCK con taloscia o spatola inox fino ad ottenere l'effetto desiderato. A superficie asciutta ma non secca lucidare con taloscia inox, avendo cura di tenere pulito il filo della spatola. Ad asciugamento avvenuto può essere ulteriormente lucidato con un platorello di pelo o con carta abrasiva 4000 o 6000 o con paglietta di ferro quattro zeri.						
PULIZIA APPARECCHIATURE E ATTREZZI	Con acqua immediatamente dopo l'uso.						
NOTE	Disponibili in confezioni da: 1L - 4L - 12L - 20 kg						
STOCCAGGIO	Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra in ambiente che deve essere protetto dal gelo e dal caldo eccessivo e quindi con temperatura non inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I residui liquidi o solidi e i recipienti vuoti devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. TEME IL GELO						

Le informazioni, i dati e i suggerimenti contenuti in questa scheda tecnica sono esatti ed accurati e devono essere pertanto considerati attendibili e a solo scopo informativo e in ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo, non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico che si prefigge.